

技術資料表

通用型硬質膠合劑

技術規格資料表

基底	溶劑型
外觀	透明無色至微黃液體
乾燥時間	15分內
完全固化時間	24小時
建議可通水時間	24小時
黏度cps	800-2000
不揮發份	12%
黏著強度力(kgf/cm ²) (20分鐘)	12.5以上

使用前請記得佩戴口罩、護目鏡及手套。並小心使用、遠離火源。

通用型PVC膠水是一種多功能的黏合劑，專為PVC管道和配件的無縫連接而設計。這款膠水能夠確保可靠且持久的黏合，非常適合從管道工程到灌溉系統等各種應用場合。其中等黏度的配方使得應用過程簡便，並且具備出色的填縫性能，即使在不完美的接縫中也能確保強勁的黏合力。

主要特點：

- 中等黏度配方：確保應用便捷，並具備出色的填縫性能。
- 快速固化：快速的固化時間，有助於迅速完成工程，減少停工時間。
- 強力黏合：為PVC管道和配件提供耐久且可靠的黏合。
- 多功能用途：適用於各種應用，包括管道工程、灌溉系統和HVAC系統。
- 合規性：符合ASTM D2564標準的PVC溶劑型黏合劑。

應用範圍：

- 管道工程：非常適合用於住宅和商業管道系統中的PVC管道和配件連接。
- 灌溉系統：理想用於組裝灌溉管道和配件，確保無漏水連接。
- HVAC系統：適用於HVAC系統中，提供PVC風管的可靠連接。
- DIY項目：非常適合各種涉及PVC材料的家居改造任務。

包裝：100g 和 1kg

保存期限：24個月

儲存條件：25度攝氏，並存於陰涼處。請遠離火源及避免太陽直射。請勿倒放。